





描述:

车总长不超过 1380mm，总宽仅为 1000 mm，装备四只低压轮胎，方向把操纵，仅供一人以跨骑乘姿骑乘的非道路机动车。

该车操纵简便自如，发动机采用皮带无级变速；制动系统安全可靠，采用前毂后碟制动方式；

LH50ATV 使用 LH139QMB 4 冲程、单缸、OHC；最大功率 3.44 米制马力；

LH80ATV 使用 LH144QMB 4 冲程、单缸、OHC，最大功率 5.03 米制马力；

LH150ATV 使用 LH157QMJ 4 冲程、单缸、OHC，最大功率 8.84 米制马力。

参数

	型号	LHATV50	LHATV80	LHATV150
整车	长 X 宽 X 高	1380x950x1050	1380x950x1050	1380x950x1050
	轮距	900mm	900mm	920mm
	座高	720mm	720mm	720mm
	最小离地距离	110mm	110mm	110mm
	最小转弯直径	1400mm	1400mm	1400mm
	油箱容量	5.5L	5.5L	5.5L
	重量	118kg	118kg	125kg
	载重量	75kg	75kg	75kg
	驱动	2WD	2WD	2WD
动力性能	型号	LH139QMB	LH147QME	LH157QMJ-B
安全操控	制动形式	液压盘式制动	液压盘式制动	液压盘式制动
	悬挂方式	非独立单轴摇架结构	非独立单轴摇架结构	非独立单轴摇架结构
	减震器类型	螺旋弹簧油阻尼式	螺旋弹簧油阻尼式	螺旋弹簧油阻尼式
	轮辋规格及形式	前轮辋: AT18X7-8; 后轮辋: AT19X7-8	前轮辋: AT18X7-8; 后轮辋: AT19X7-8	前轮辋: AT18X7-8; 后轮辋: AT19X7-8
	胎规格及气压	前轮:35kPa; 后轮: 35kPa	前轮:35kPa;后轮: 35kPa	前轮:35kPa;后轮: 35kPa
证书	EEC	EEC	EEC	
可选颜色	红色, 蓝色, 白色	红色, 蓝色, 白色	红色, 蓝色, 白色	
40 尺高柜可装数量	63	63	63	

发动机

LH139QMB	LH147QME	LH157QMJ-B	型号
类型	四冲程，单缸，OHC，风冷	四冲程，单缸，风冷，OHC	四冲程，单缸，OHC，风冷
排量	49.5cc	71.8cc	150cc
缸径 X 行程	39mm X 41.4mm	47mmX41.4mm	57.8mmx57mm
压缩比	10.5:1	10.5:1	9.2:1
最大扭矩	9N.m/4000~4500rpm	9N.m/4000~4500rpm	8/4000~4500 N.m/rpm
最大功率	2.53kw	2.53kw	6.5kw
最高速度	36km/h	36km/h	48km/h
启动方式	电启动/手拉启动	电启动/手拉启动	电启动/手拉启动
点火方式	CDI	CDI	CDI
变速方式	无级变速	无级变速	无级变速